

GPS-C 1800/UMTS

Antenne GPS avec antenne mobile 1/4 λ
pour les bandes des 1800 MHz et UMTS

PROCOM

DESCRIPTION:

- ★ Antenne GPS pour les installations fixes.
- ★ Fouet d'antenne externe s'installe sur l'embase GPS-Combi.
- ★ Couverture de l'hémisphère entier.
- ★ Amplificateur faible bruit à gain élevé incorporé.
- ★ Polarisation circulaire droite (RHCP).
- ★ Alimentation en 5 V (respectivement 3 V, 12 V disponible sur demande).
- ★ Alimentation en courant continu par connecteur RF.
- ★ Fouet chromé noir dans un design discret.
- ★ Antenne mobile pour les systèmes cellulaires en 1800 MHz (DCS 1800) et UMTS.



SPECIFICATIONS POUR LE FOUET:

ELECTRIQUES	
MODELE	GPS-C 1800/UMTS
TYPE D'ANTENNE	Antenne mobile 1/4 λ
FREQUENCE	1700-1900 MHz (DCS) 1900-2200 MHz (UMTS)
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Verticale
LARGEUR DE BDE	≥ 500 MHz à ROS ≤ 2,25
ROS	≤ 1,3 à la fréquence de résonance
GAIN	Environ 0 dB (selon EIA RS-329-1) (sur les deux bandes)
PUISSANCE MAX.	25 Watts
MECANIQUES	
MATERIAUX	Laiton chromé noir
COULEUR	Noire
HAUTEUR	Environ 25 mm
POIDS	Environ 16 g
MONTAGE	Sur l'embase GPS-Combi

SPECIFICATIONS POUR L'EMBASE GPS-COMBI:

ELECTRIQUES	
Spécifications générales	
MODELE	L'EMBASE GPS-COMBI
TYPE D'ANTENNE	Antenne patch active
FREQUENCE	1575 MHz
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Polarisation circulaire droite
COUVERTURE	Hémisphérique
GAIN	28 dBic direction axiale (typ.)
ATT. POLARISATION CROISEE	> 10 dB (typ.)
Amplificateur incorporé	
GAIN	> 30 dB (typ.)
FACTEUR DE BRUIT	< 1 dB (typ.)
P _{1 dB}	Environ + 7 dBm
SELECTIVITE	> 45 dB à ± 45 MHz
ROS (Sortie)	≤ 2,0
VOLTAGE	5 ± 0,5 VDC (respectivement 3 V, 12 V disponible sur demande)
CONSOMMATION	Environ 25 mA
MECANIQUES (uniquement pour la partie GPS)	
MATERIAUX	Laiton traité cuivre Acier inoxydable Thermoplastique renforcé
COULEUR	Noire
TEMPERATURE	-35° C → +75° C
CONNECTEUR	FME (mâle pour GPS) + FME (femelle pour antenne mobile)
COUPLE D'INSTALL. RECOMMANDE	4 ± 0,5 Nm
DIMENSIONS (H x L)	Environ 30 x 89 mm
EPAISSEUR DU TOIT	Max. 2,0 mm
POIDS	Environ 114 g
MONTAGE	Perçage 18 mm ø (Pour un toit avec une épaisseur de 2,5 mm, le perçage doit être 18,5 mm ø). Outils de montage fournis



TELEPHONE MOBILE




GPS NAVIGATEUR

GPS-C 1800/UMTS


Montage



INSTRUCTIONS DE MONTAGE:



MONTAGE DU CABLE:



— = A commander séparément

★ Connecteur FME adéquate pour le téléphone mobile en question.

★★ Avant le lavage du véhicule, il faut toujours enlever le fouet.

N'utilisez pas de mastic sur le joint ou autres endroits pour le montage de l'embase.

COURBES DE REPONSE TYPIQUE:




DIAGRAMME DE RAYONNEMENT VERTICAL

