

SB 2/...-GP 300

Antenne ruban pour un équipement portable dans la bande des 2 m

PROCOM

DESCRIPTION:

- ★ Antenne ruban robuste, flexible, en acier.
- ★ Sections courbées pour maintenir l'antenne droite.
- ★ Fouet 1/4 λ de taille totale.
- ★ Livrée avec rotule et vis papillon pour pliage facile.
- ★ Livrée préréglée et testée en usine pour avoir un ROS minimal et une performance optimale.
- ★ Design conçu spécialement pour Motorola GP 300, GP 344, GP 360 et GP 388 (la bande des 150 MHz) etc.

DESIGNATIONS POUR COMMANDER:

FREQUENCE	144-164 MHz	155-175 MHz
MODELE	SB 2/l-GP 300	SB 2/h-GP 300

SPECIFICATIONS:

ELECTRIQUES	
MODELE	SB 2/...-GP 300
TYPE D'ANTENNE	Antenne 1/4 λ pour un équipement portable
FREQUENCE	La bande des 2 m est couverte par 2 modèles
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Verticale
GAIN	0 dB (comparé à une antenne 1/4 λ)
LARGEUR DE BDE	≥ 20 MHz @ ROS $\leq 2,5$
ROS	< 2 quand l'ant. est connectée directement sur l'équipement portable
PUISSANCE MAX.	200 Watts
MECANIQUES	
MATERIAUX	Ruban en acier inoxydable et caoutchouc Plastique résistant à l'environnement Laiton chromé noir Laiton traité cuivre
COULEUR	Noire
HAUTEUR TOTALE	Environ 500 mm (dép. du type)
POIDS	Environ 45 g
CONNECTEUR	1/4"-32 UNEF

