

FSP 70 1/4/...-ICOM 1/4"-32
*Antenne "StraightFlex" pour équipement portable
 dans la bande des 70 cm avec
 connecteur ICOM 1/4"-32 UNEF-2A*



DESCRIPTION:

- ★ Fouet très flexible en acier "StraightFlex", couvert de polyéthylène.
- ★ Fouet 1/4 λ de taille entière.
- ★ Design élégant, fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité.
- ★ Livrée prégrégée et testée en usine pour avoir un ROS minimal.
- ★ Livrée avec connecteur ICOM 1/4"-32 UNEF-2A.

TETRA



DESIGNATIONS POUR COMMANDER:

FREQUENCE	380-430 MHz	400-450 MHz	420-470 MHz
MODELE	FSP 70 1/4/s-ICOM 1/4"-32	FSP 70 1/4/l-ICOM 1/4"-32	FSP 70 1/4/h-ICOM 1/4"-32

SPECIFICATIONS:

ELECTRIQUES	
MODELE	FSP 70 1/4/...-ICOM 1/4"-32
TYPE D'ANTENNE	Antenne 1/4 λ pour équipement portable
FREQUENCE	La bande des 70 cm est couverte par trois modèles
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Verticale
GAIN	0 dB (comparé à une antenne 1/4 λ sur le même équipement)
LARGEUR DE BDE	≥ 50 MHz @ SWR ≤ 2,0
SWR	< 2 quand l'ant. est connectée directement sur le portable
PUISSANCE MAX.	100 Watts
MECANIQUES	
MATERIAUX	Fil en acier couvert de polyéthylène Laiton chromé noir
COULEUR	Noire
HAUTEUR TOTALE	Environ 170 mm (dép. du type)
POIDS	Environ 24 g
CONNECTEUR	ICOM 1/4"-32 UNEF-2A

