

# FSP 70 1/4/...-GP 300

Antenne "StraightFlex" pour un équipement portable dans la bande des 70 cm

PROCOM

## DESCRIPTION:

- ★ Fouet très flexible en acier "Straight-Flex", couvert de polyéthylène.
- ★ Fouet 1/4  $\lambda$  de taille totale.
- ★ Design élégant, fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité.
- ★ Livrée pré réglée et testée en usine pour avoir un ROS minimal et une performance optimale.
- ★ Design conçu spécialement pour Motorola GP 300, GP 344, GP 360 et GP 388 (la bande des 450 MHz) etc.

## DESIGNATIONS POUR COMMANDER:

FREQUENCE	380-430 MHz	400-450 MHz	420-470 MHz
MODELE	FSP 70 1/4/s-GP 300	FSP 70 1/4/l-GP 300	FSP 70 1/4/h-GP 300

## SPECIFICATIONS:

ELECTRIQUES	
MODELE	FSP 70 1/4/...-GP 300
TYPE D'ANTENNE	Antenne 1/4 $\lambda$ pour un équipement portable
FREQUENCE	La bande des 70 cm est couverte par 3 modèles
IMPEDANCE	Nom. 50 $\Omega$
POLARISATION	Verticale
GAIN	0 dB (comparé à une antenne 1/4 $\lambda$ )
LARGEUR DE BDE	$\geq 50$ MHz @ ROS $\leq 2,0$
ROS	< 2 quand l'ant. est connectée directement sur l'équipement portable
PUISSANCE MAX.	100 Watts
MECANIQUES	
MATERIAUX	Fil en acier couvert de polyéthylène Plastique résistant à l'environnement Laiton chromé noir Laiton traité cuivre
COULEUR	Noire
HAUTEUR TOTALE	Environ 200 mm (dép. du type)
POIDS	Environ 15 g
CONNECTEUR	1/4"-32 UNEF

TETRA

