

SS 70 1/4-TNC

Antenne portable 1/4 λ onde alimentée à la base avec connectique en TNC pour équipement portable dans la bande des 420 – 450 MHz

DESCRIPTION

- Conçue pour une application professionnelle.
- Fouet en taille réelle 1/4 λ onde.
- Matériaux de haute qualité et élégant design.
- Livrée réglée et testée par l'usine afin d'assurer un ROS minimum et une haute performance.
- Livrée avec connecteur TNC mâle.



DESIGNATIONS POUR COMMANDER

REFERENCE	N° DE PRODUIT
SS 70 1/4-TNC	140000360

SPECIFICATIONS

ELECTRIQUES	
MODELE	SS 70 1/4-TNC
TYPE D'ANTENNE	Antenne 1/4 λ onde pour équipement portable etc.
FREQUENCE	420 - 450 MHz
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Verticale
GAIN	0 dB (comparé à une antenne portable 1/4 λ)
LARGEUR DE BANDE	≥ 30 MHz à ROS $\leq 2,0$
ROS	$< 1,3$ à la fréquence de résonance
PUISSANCE MAX.	25 W
MECANIQUES	
MATERIAUX	Acier inoxydable Laiton chromé noir
COULEUR	Noir
LONGUEUR	Environ 173 mm
POIDS	Environ 35 g
CONNECTEUR	TNC (mâle)



PROCOM France S.A.R.L. se réserve le droit d'améliorer les spécifications sans préavis.

21/12/2009