

FLX 70/...-GP 300

Antenne flexible pour un équipement portable
dans la bande des 70 cm

PROCOM

DESCRIPTION:

- ★ Antenne flexible en acier, couverte d'un tube de silicone.
- ★ Fouet de taille totale $1/4 \lambda$.
- ★ Fabriquée avec des matériaux de la plus haute qualité.
- ★ Livrée pré-réglée et testée en usine pour avoir un ROS minimal et une performance optimale.
- ★ Design conçu spécialement pour Motorola GP 300, GP 344, GP 360 et GP 388 (la bande des 450 MHz) etc.

DESIGNATIONS POUR COMMANDER:

FREQUENCE	380-430 MHz	400-450 MHz	420-470 MHz
MODELE	FLX 70/s-GP 300	FLX 70/l-GP 300	FLX 70/h-GP 300

SPECIFICATIONS:

ELECTRIQUES	
MODELE	FLX 70/...-GP 300
TYPE D'ANTENNE	Antenne $1/4 \lambda$ pour un équipement portable
FREQUENCE	La bande des 70 cm est couverte par 3 modèles
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Verticale
GAIN	0 dB (comparé à une antenne $1/4 \lambda$)
LARGEUR DE BDE	≥ 50 MHz @ ROS $\leq 2,0$
ROS	< 2 quand l'ant. est connectée directement sur l'équipement portable
PUISSANCE MAX.	200 Watts
MECANIQUES	
MATERIAUX	Fil en acier flexible couvert d'un tube de silicone Plastique résistant à l'environnement Laiton chromé noir Laiton traité cuivre
COULEUR	Noire
HAUTEUR	Environ 200 mm (dép. du type)
POIDS	Environ 25 g
CONNECTEUR	1/4"-32 UNEF

TETRA

