

ATENUADORES 1 W

0-1 GHz

DESCRIPCIÓN

- Esta serie de 1 W incluye atenuadores de 3 dB, 10 dB, 20 dB y 30 dB.
- Esta serie de atenuadores tiene una ROE muy baja y son especialmente adecuados para utilizar con:
 - Líneas de transmisión coaxiales
 - Monitores de potencia
 - Vatímetros.



PRO-ATT-...-1-1-BNC

ESPECIFICACIONES

ELÉCTRICAS	
MODELO	PRO-ATT-...-1-1-BNC
MARGEN DE FREC.	0 - 1 GHz
POT. MÁX. ENTRADA	1W
ATENUACIÓN	3, 10, 20 o 30 dB Otros valores bajo pedido
VAR. ATENUACIÓN	± 0.5 dB
IMPEDANCIA	Nom. 50 Ω
ROE	≤ 1.25
MECÁNICAS	
MARGEN TEMP.	-30°C → +60°C
CONECTORES	BNC hembra – BNC hembra
DIMENSIONES	ø19.5 x 66 mm
PESO	Aprox. 30 g

MODELOS DISPONIBLES

MODELO	Nº de PRODUCTO	ATENUACIÓN VERSIÓN
PRO-ATT-3-1-1-BNC	200000998	3 dB
PRO-ATT-10-1-1-BNC	200001036	10 dB
PRO-ATT-20-1-1-BNC	200001028	20 dB
PRO-ATT-30-1-1-BNC	200001037	30 dB



PROCOM A/S se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

17/09/2010