

DC-BLK-1G-... Bloqueador de CC



DESCRIPCIÓN:

- ★ Bloqueo de CC en el conductor y la tierra.
- ★ Para separación galvánica de equipos electrónicos.
- ★ No permite el bucle de CC.
- ★ Amplio margen de frecuencia.
- ★ Disponible con distintos conectores.
- ★ Se acopla directamente al cable coaxial.

ESPECIFICACIONES:

ELÉCTRICAS	
MODELO	DC-BLK-1G-...
TIPO	Bloqueador de CC
MARGEN DE FREC.	50 - 1300 MHz
PÉRDIDA INSERCIÓN	< 0.5 dB
ROE	< 1.5
TENSIÓN MÁXIMA	400 V DC
POTENCIA	Máx. 100 W
MECÁNICAS	
CONECTORES	Ver tabla de MODELOS DISPONIBLES
DIMS. (Lar. x An. x Al.)	50 x 25 x 25 mm

MODELOS DISPONIBLES	
TIPO	CONECTOR
DC-BLK-1G-N	2 x N hembra
DC-BLK-1G-UHF	2 x UHF hembra
DC-BLK-1G-BNC	2 x BNC hembra
DC-BLK-1G-TNC	2 x TNC hembra
DC-BLK-1G-FME	2 x FME hembra
DC-BLK-1G-SMA	2 x SMA hembra

