

# SB 2/...-IC-F51

## Antena de fleje de acero para equipos portátiles ICOM en la banda de 2 m

**PROCOM**

### DESCRIPCION:

- ★ Antena de fleje de acero robusto y flexible.
- ★ Sección curva que ayuda a mantener la antena erguida.
- ★ Látigo de  $1/4 \lambda$  completo.
- ★ Provista de junta basculante y palomilla para plegarla con facilidad.
- ★ Suministrada ajustada y probada en fábrica para garantizar una ROE mínima y un óptimo rendimiento.
- ★ Especialmente diseñada para la radio ICOM IC-F51 (banda de 150 MHz).

### MODELOS DISPONIBLES:

FRECUENCIA	144-164 MHz	155-175 MHz
MODELO	SB 2/l-IC-F51	SB 2/h-IC-F51

### ESPECIFICACIONES:

ELÉCTRICAS	
MODELO	SB 2/...-IC-F51
TIPO ANTENA	$1/4 \lambda$ para equipos portátiles
FRECUENCIA	Banda de 2 m cubierta por 2 modelos
IMPEDANCIA	Nom. $50 \Omega$
POLARIZACIÓN	Vertical
GANANCIA	0 dB (igual a una antena portátil de $1/4 \lambda$ )
ANCHO BANDA	$\geq 20$ MHz a $ROE \leq 2.5$
ROE	$< 2$ montada directamente en un equipo portátil
POTENCIA MÁX.	200 W
MECÁNICAS	
MATERIALES	Fleje de acero inoxidable y caucho Plástico resistente al medio ambiente Latón cromado en negro
COLOR	Negro
ALTURA TOTAL	Aprox. 500 mm (dependiendo del modelo)
PESO	Aprox. 45 g
CONECTOR	SMA macho, especial para la IC-F51

