

FSP 2/...-GP 300

Antena "StraightFlex" para equipos portátiles
en la banda de 2 m

PROCOM

DESCRIPCION:

- ★ Cable de acero "StraightFlex" muy flexible revestido de polietileno.
- ★ Látigo de acero de $1/4 \lambda$ completo.
- ★ Materiales de altísima calidad moldeados en un estilizado diseño .
- ★ Suministrada ajustada y probada en fábrica para garantizar una ROE mínima y un óptimo rendimiento.
- ★ Especialmente diseñada para radios Motorola GP 300, GP 344, GP 360 y GP 388 (banda de 150 MHz) etc.

MODELOS DISPONIBLES:

FRECUENCIA	144-164 MHz	155-175 MHz
MODELO	FSP 2/l-GP 300	FSP 2/h-GP 300

ESPECIFICACIONES:

ELÉCTRICAS	
MODELO	FSP 2/...-GP 300
TIPO ANTENA	$1/4 \lambda$ para equipos portátiles
FRECUENCIA	Banda de 2 m cubierta por 2 modelos
IMPEDANCIA	Nom. 50 Ω
POLARIZACIÓN	Vertical
GANANCIA	0 dB (igual a una antena portátil de $1/4 \lambda$)
ANCHO BANDA	≥ 20 MHz a ROE ≤ 2.5
ROE	< 2 montada directamente en un equipo portátil
POTENCIA MÁX.	100 W
MECÁNICAS	
MATERIALES	Cable flexible de acero revestido de polietileno Plástico resistente al medio ambiente Latón Cu-nite
COLOR	Negro
ALTURA TOTAL	Aprox. 540 mm (dependiendo del modelo)
PESO	Aprox. 35 g
CONECTOR	1/4"-32 UNEF

