

FSP 70 1/4/...-ICOM 1/4"-32

Antena "StraightFlex" con conector ICOM 1/4"-32 UNEF para equipos portátiles en la banda de 70 cm

PROCOM



DESCRIPCION:

- ★ Muy flexible, cable de acero StraightFlex revestido de polietileno.
- ★ Látigo de $1/4 \lambda$ completo.
- ★ Materiales de altísima calidad en un elegante diseño.
- ★ Suministrada ajustada y probada en fábrica para garantizar una ROE mínima.
- ★ Suministrada con conector ICOM 1/4"-32 UNEF-2A.

TETRA



MODELOS DISPONIBLES:

FRECUENCIA	380-430 MHz	400-450 MHz	420-470 MHz
MODELO	FSP 70 1/4/s-ICOM 1/4"-32	FSP 70 1/4/l-ICOM 1/4"-32	FSP 70 1/4/h-ICOM 1/4"-32

ESPECIFICACIONES:

ELECTRICAL	
MODELO	FSP 70 1/4/...-ICOM 1/4"-32
TIPO ANTENA	$1/4 \lambda$ para equipos portátiles
FRECUENCIA	70 m bandcubierta por 3 modelos
IMPEDANCIA	Nom. 50Ω
POLARIZACIÓN	Vertical
GANANCIA	0 dB (comparada a una antena portátil de $1/4$ de onda en el mismo equipo)
ANCHO BANDA	≥ 50 MHz a $ROE \leq 2.0$
ROE	< 2 montada directamente en un equipo portátil
POT. MÁXIMA	100 W
MECHANICAL	
MATERIALES	Cable flexible de acero revestido de polietileno Latón cromado en negro
COLOR	Negro
TOTAL ALTURA	Aprox. 170 mm (dependiendo del modelo)
PESO	Aprox. 24 g
CONECTOR	ICOM 1/4"-32 UNEF-2A

