

FSP 70 1/4/...-GP 300

Antena "StraightFlex" para equipos portátiles en la banda de 70 cm

PROCOM

DESCRIPCION:

- ★ Cable de acero "StraightFlex" muy flexible revestido de polietileno.
- ★ Látigo de $1/4 \lambda$ completo.
- ★ Materiales de altísima calidad en un elegante diseño.
- ★ Suministrada ajustada y probada en fábrica para garantizar una ROE mínima.
- ★ Especialmente diseñada para radios Motorola GP 300, GP 344, GP 360 y GP 388 (banda de 450 MHz) etc.

MODELOS DISPONIBLES:

FRECUENCIA	380-430 MHz	400-450 MHz	420-470 MHz
MODELO	FSP 70 1/4/s-GP 300	FSP 70 1/4/l-GP 300	FSP 70 1/4/h-GP 300

ESPECIFICACIONES:

ELÉCTRICAS	
MODELO	FSP 70 1/4/...-GP 300
TIPO ANTENA	$1/4 \lambda$ para equipos portátiles
FRECUENCIA	Banda de 70 cm cubierta por 3 modelos
IMPEDANCIA	Nom. 50 Ω
POLARIZACIÓN	Vertical
GANANCIA	0 dB (igual a una antena portátil de $1/4 \lambda$)
ANCHO BANDA	≥ 50 MHz a ROE ≤ 2.0
ROE	< 2 montada directamente en un equipo portátil
POTENCIA MÁX.	100 W
MECÁNICAS	
MATERIALES	Cable flexible de acero revestido de polietileno Plástico resistente al medio ambiente Latón Cu-nite
COLOR	Negro
ALTURA TOTAL	Aprox. 200 mm (dependiendo del modelo)
PESO	Aprox. 15 g
CONECTOR	1/4"-32 UNEF

TETRA

