

# FSP 70 1/4/...-IC-F61

Antena "StraightFlex" para equipos portátiles  
ICOM en la banda de 70 cm

PROCOM

## DESCRIPCION:

- ★ Cable de acero "StraightFlex" muy flexible revestido de polietileno.
- ★ Látigo de  $1/4 \lambda$  completo.
- ★ Materiales de altísima calidad en un elegante diseño.
- ★ Suministrada ajustada y probada en fábrica para garantizar una ROE mínima.
- ★ Especialmente diseñada pra la radio ICOM IC-F61 (banda de 450 MHz).

## MODELOS DISPONIBLES:

FRECUENCIA	380-430 MHz	400-450 MHz	420-470 MHz
MODELO	FSP 70 1/4/s-IC-F61	FSP 70 1/4/l-IC-F61	FSP 70 1/4/h-IC-F61

## ESPECIFICACIONES:

ELÉCTRICAS	
MODELO	FSP 70 1/4/...-IC-F61
TIPO ANTENA	$1/4 \lambda$ para equipos portátiles
FRECUENCIA	Banda de 70 cm cubierta por 3 modelos
IMPEDANCIA	Nom. $50 \Omega$
POLARIZACIÓN	Vertical
GANANCIA	0 dB (igual a una antena portátil de $1/4 \lambda$ )
ANCHO BANDA	$\geq 50$ MHz a ROE $\leq 2.0$
ROE	$< 2$ montada directamente en un equipo portátil
POTENCIA MÁX.	100 W
MECÁNICAS	
MATERIALES	Cable flexible de acero revestido de polietileno Plástico resistente al medio ambiente Latón cromado en negro
COLOR	Negro
ALTURA TOTAL	Aprox. 200 mm (dependiendo del modelo)
PESO	Aprox. 15 g
CONECTOR	SMA (macho) especial para la IC-F61

TETRA

