

DÄMPFUNGSGLIEDER 1 W

0-1 GHz

BESCHREIBUNG

- Diese 1 W Serie umfasst 3 dB, 10 dB, 20 dB und 30 dB Dämpfungsglieder.
- Diese Dämpfungsglieder-Modelle eignen sich aufgrund ihres äußerst niedrigen SWR speziell für:
 - Koaxiale Sendekabel.
 - Leistungsüberwachung (Messrichtkoppler).
 - Wattmeter.



PRO-ATT-...-1-1-BNC

SPEZIFIKATION

ELEKTRISCH	
MODELL	PRO-ATT-...-1-1-BNC
FREQUENZBEREICH	0 - 1 GHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG	1 W
DÄMPFUNG	3, 10, 20 oder 30 dB. Andere Werte auf Anfrage
DÄMPFUNGSTOLERANZ	± 0.5 dB
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
SWR	≤ 1.25
MECHANISCH	
TEMP. BEREICH	-30°C → +60°C
ANSCHLÜSSE	BNC-Buchse - BNC-Buchse
ABMESSUNGEN	ø19.5 x 66 mm
GEWICHT	ca 30 g

BESTELLHINWEISE

TYP	PRODUKT NR.	DÄMPFUNG VERSION
PRO-ATT-3-1-1-BNC	200000998	3 dB
PRO-ATT-10-1-1-BNC	200001036	10 dB
PRO-ATT-20-1-1-BNC	200001028	20 dB
PRO-ATT-30-1-1-BNC	200001037	30 dB



PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

29/10/2010