

FSP 2/...-GP 300

Flexdrahtantenne für tragbare Geräte
im 2 m Band

PROCOM

BESCHREIBUNG:

- ★ Hochflexibler, polyethylenummantelter Flexdraht.
- ★ Ungekürzter $1/4 \lambda$ Strahler.
- ★ Hohe Qualität in einem eleganten und schlanken Design.
- ★ Werksjustiert und geprüft für minimales SWR und optimale Leistung.
- ★ Speziell für Motorola GP 300, GP 344, GP 360 und GP 388 (150 MHz Band) usw. angepasst.

BESTELLBEZEICHNUNGEN:

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| FREQUENZ | 144–164 MHz | 155–175 MHz |
| TYP NR. | FSP 2/l-GP 300 | FSP 2/h-GP 300 |

SPEZIFIKATION:

| ELEKTRISCH | |
|---------------|---|
| MODELL | FSP 2/...-GP 300 |
| ANTENNENTYP | $1/4 \lambda$ Antenne für tragbare Anwendungen |
| FREQUENZ | 2 m Band, abgedeckt in zwei Modellen |
| IMPEDANZ | Nom. 50 Ω |
| POLARISATION | vertikal |
| GEWINN | 0 dB (bezogen auf eine $1/4 \lambda$ Portabelantenne) |
| BANDBREITE | ≥ 20 MHz @ SWR $\leq 2,5$ |
| SWR | < 2 bei direkter Montage auf dem tragbaren Gerät |
| MAX. LEISTUNG | 100 Watt |
| MECHANISCH | |
| MATERIAL | Polyethylenummantelter, flexibler Stahldraht witterungsbeständiger Kunststoff Cu-nite Messing |
| FARBE | schwarz |
| GESAMTLÄNGE | ca. 540 mm (je nach Typ) |
| GEWICHT | ca. 35 g |
| ANSCHLUSS | 1/4"-32 UNEF |

