

# EFD 200R/...-TNC

5 dB Portabelantenne für das 200 MHz Band

PROCOM

## BESCHREIBUNG:

- ★ Endgespeister Halbwellendipol mit schwarz verchromtem, konischem Edelstahlstrahler.
- ★ 5 dB Gewinn im Vergleich zu einer auf dem selben Gerät montierten  $1/4 \lambda$  Portabelantenne.
- ★ Gegengewichtsfreie Halbwellenkonstruktion.
- ★ Werksjustiert für den /l, /m oder /h Bereich (siehe Bestellbezeichnungen).
- ★ Mit TNC (male) Anschluss versehen.

## SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH	
MODELL	EFD 200R/...-TNC
ANTENNENTYP	Endgespeiste $1/2 \lambda$ Dipolantenne
FREQUENZ	2 m Band, abgedeckt in drei Modellen
IMPEDANZ	Nom. $50 \Omega$
POLARISATION	vertikal
GEWINN	5 dB (im Vergleich zu einer auf dem selben Gerät montierten $1/4 \lambda$ Portabelantenne)
BANDBREITE	$\geq 15$ MHz @ SWR $\leq 2.0$
SWR	$< 1.3$ @ Resonanzfrequenz
MAX. LEISTUNG	25 Watt
MECHANISCH	
MATERIAL	schwarz verchromter, konischer Edelstahl schwarz verchromtes Messing
FARBE	schwarz
GESAMTLÄNGE	ca. 750 mm (je nach Typ)
GEWICHT	ca. 70 g
ANSCHLUSS	TNC Stecker

BESTELLBEZEICHNUNGEN	
FREQ BEREICH	TYP NR.
185-200 MHz	EFD 200R/l-TNC
200-215 MHz	EFD 200R/m-TNC
215-230 MHz	EFD 200R/h-TNC

## TYPISCHES STRALUNGSDIAGRAMM (VERTIKAL)

