

FLX 70/...-GP 300

Hochelastische Antenne für tragbare Geräte
im 70 cm Band

PROCOM

BESCHREIBUNG:

- ★ Hochelastische Stahldrahtantenne mit Silikonummantelung.
- ★ Ungekürzter $1/4 \lambda$ Strahler.
- ★ Hochwertige Materialien.
- ★ Werksjustiert und geprüft, für minimales SWR und optimale Leistung.
- ★ Speziell für Motorola GP 300, GP 344, GP 360 und GP 388 (450 MHz Band) usw. angepasst.

BESTELLBEZEICHNUNGEN:

FREQUENZ	380–430 MHz	400–450 MHz	420–470 MHz
TYP NR.	FLX 70/s-GP 300	FLX 70/l-GP 300	FLX 70/h-GP 300

SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH	
MODELL	FLX 70/...-GP 300
ANTENNENTYP	$1/4 \lambda$ Antenne für tragbare Anwendungen
FREQUENZ	70 cm Band, abgedeckt in drei Modellen
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
POLARISATION	vertikal
GEWINN	0 dB (bezogen auf eine $1/4 \lambda$ Portabelantenne)
BANDBREITE	≥ 50 MHz @ SWR $\leq 2,0$
SWR	< 2 bei direkter Montage auf dem tragbaren Gerät
MAX. LEISTUNG	200 Watt
MECHANISCH	
MATERIAL	Silikonummantelter Stahldraht witterungsbeständiger Kunststoff Cu-nite Messing
FARBE	schwarz
LÄNGE	ca. 200 mm (je nach Typ)
GEWICHT	ca. 25 g
ANSCHLUSS	$1/4''$ -32 UNEF

TETRA

